



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

SOFT LIGHT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, dekoratif son kat mat plastik iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Kolay uygulama
Kokusuz
Dekoratif

KULLANIM ALANLARI

Her türlü iç cephe sıva, beton ve eternit gibi yüzeyler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Özellikleri

Standart

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| Reçine Tipi Akrilik kopolimer | | - |
| Renk Renk kataloğuna bakınız | | - |
| Parlaklık | | Mat |
| Katı Madde % (ağırlıkça) | 69-71 | ASTM D 4209 |
| Katı Madde % (hacimce) | 47-49 | ASTM D 4209 |
| Viskozite (cPs, 25°C) | 13000 - 18000 | ASTM D 2196 |
| Yoğunluk (g/cm , 20°C) | 3 1.69 - 1.73 | TS EN ISO 2811 |
| pH (25°C) | 8.0 - 9.0 | |

Kuruma Süreleri (20 °C)

| | |
|-----------------------------|---|
| Katlar arası bekleme (saat) | 3 |
| Son Kuruma (saat) | 3 |

Poz No

103.001.001 , 155.401.205 , 15.540.1214 , 15.540.1215 , 15.540.1216

YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar GEN DUVAR MACUNU ile macunlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde solvent bazlı boya varsa GEN GEÇİŞ ASTARI uygulaması yapılır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, ham sıvalı iç yüzeylerde GEN İÇ CEPHE ASTARI uygulaması yapılır. Alçı uygulaması yapılan yüzeylerde tozmayı önlemek için GENİZOL 1/7 KONSANTRE ASTAR uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan 18-24 saat sonra boya yüzeylere 2-3 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 3 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmalarını doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB. Melek Aras Bulvarı
No:42, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel:0090(216)4992622 Fax:0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

SOFT LIGHT

Uygulama Özellikleri

| | |
|-------------------------|----------------|
| İnceltme Oranı Su ile % | 20-25 oranında |
| Uygulama Sıcaklığı (°C) | 5-30 |
| Kaplama Alanı (m /L) | 2 7-9 |

Önerilen Uygulama Ekipmanları

Fırça veya rulo ile uygulanır.

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

Ambalajlama Bilgileri : 1 Kg - 3,5 Kg - 10 Kg - 20 Kg

Depolama Koşulları : Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Gen Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Gen Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Gen Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar, depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

