

GEN ZEMİN BOYASI ASTARI



1K AKRİLİK

TANIM

841 - Gen Zemin Boyası Astarı; akrilik oligomer ve MMA monomerden oluşan beton ve asfalt yüzeylere uygulanabilen bir astardır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir, yağdan arındırılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeydeki eski boya kalıntıları kazınmalı, çatlaklar tamir harçları ile onarılmalıdır.

Kullanmadan önce iyice karıştırınız.

Yüzey tam kuru olmalıdır.

Rulo veya fırça ile uygulanır.

Katlar arasında 24 saat bekleyiniz.

Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat ediniz.

Beton yüzeylerdeki en iyi performans için 1 kat Gen Zemin Boyası Astarı, 2 kat Gen Zemin Boyası uygulaması üzerine 1 kat Gen Şeffaf Zemin Koruyucu önerilmektedir.

Uygulandığı yüzey, 24 saat sonra yaya trafiğine, 7 gün sonra araç trafiğine açılabilir.

ÖZELLİKLERİ

İç ve dış mekanda uygulanabilir.
Aşındırıcı UV ışınlarına dayanıklıdır.
Hızlı kürlenir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Otoyollar, ana ve ara şehir içi yollar, havaalanları, köprüler, konut ve alışveriş merkezleri, garaj-otopark, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, açık alan spor sahaları vb. zeminlerde yapılacak her tür renklendirme, işaretleme çalışması öncesi astar olarak uygulanabilir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması 6 saat, sert kurumasını 24 saattir.

SARFIYAT

Tek kat ortalama 150 - 250 gr/m² dir.
15 litrelik bir ambalaj ile ortalama 70 m² yüzey astarlanabilmektedir.

DEPOLAMA

Ambalajın ağzını sıkıca kapattıktan sonra serin ve havadar yerlerde depolayınız. Doğrudan güneş ışınına maruz bırakmayınız.

AMBALAJ

Net: 15 L (13,8 kg)

STOK RENKLERİ

Şeffaf