



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN MASİF TUTKAL

Polivinil asetat esaslı, su bazlı, pembe renkli emülsiyon tutkaldır.

ÖZELLİKLER

Polivinil Asetat bazlı, dolgu içeren, yüksek yapışma gücüne sahip bir tutkaldır. Kullanım kolaylığı ve iyi yapışma gücünden dolayı ahşap yapıştırıcısı olarak tercih edilir. İnceltilmeden kullanılması tavsiye edilir. Tahta kaplama, karton ve mobilya aksamı yapıştırma işleminde kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA ŞEKLİ

1. Her iki satıh iyice temizlendikten sonra yalnız bir satıha tutkal sürülür. Sürme işlemi fırça ile eğer formika yapıştırılacaksa tarak ile uygulanır.
2. Mesamatlı yüzeylerde tutkal bir yüzeye sürüldükten sonra hemen yapıştırılmalı ve sertleşinceye kadar bekletilmelidir (takriben 2 saat). Yoğun yüzeylerde üstüne tutkal sürülen satıh mamül tahtaya yavaş nüfuz ettiği için bekletilmelidir.
3. Uygulamadan sonuç alınabilmesi için +5 °C nin altında uygulama yapılmamalıdır.
4. Tutkal kuruyana kadar oda ısısını 10–15 °C nin üzerinde tutmak önerilir.
5. İşlemden iyi netice alınması isteniyorsa yapıştırıcının sulandırılmaması, sulandırmak gerekiyorsa kullanılacak miktar kadar tutkal ana ambalajından alınmalı ve azami %5 oranında su ilave olunarak kullanılmalıdır.
6. Silindir baskı sisteminde, presleme sisteminde (kaplamalarda) veya elle tamir uygulamaları vb. uygulama sistemlerinde olduğu gibi kullanım önerilir. Uygulama ortamında oluşacak 100 °C'lik sıcaklıklara kadar dayanır.
7. İstenilen miktar ve alet kullanılarak yapılacak yapıştırma işleminden sonra yapıştırılan malzeme min. 24 saat baskı altına tutulmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Kuruma süresi havanın sıcaklığına ve tahtanın rutubetine bağlı olup, normal şartlarda 40 - 45 dakika da kurur.

KİMYASAL YAPI

Vinil asetat homopolimeri

DEPOLAMA

Orijinal ambalajı (paslanmaz çelik veya plastik konteyner, fıçı, kova vb.) içinde direkt güneş ışığı almayan donmaya karşı korunmalı ortamlarda, 5- 35 °C arasında, 1 yıl depolanabilir.





GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN MASİF TUTKAL

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler “Gen Boya” Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Gen Boya” gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı “Gen Boya” dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ FORMU ” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

