195 Краска для черепицы Gen

Gen Roof Tile Paint

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Водно-дисперсионное гибридное акриловое покрытие, готовое к применению, для сильнопористых минеральных оснований. Глубоко проникает, прочно сцепляется и образует водоотталкивающую паропроницаемую поверхность, стойкую к УФ, дождю, морозу и перепадам температур.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонная и керамическая черепица, цементная черепица, силикатный и керамический кирпич, кровли, фасады, дымоходы и парапеты.

ОСОБЕННОСТИ

- Глубокое проникновение, прочная адгезия
- Водоотталкивающая и паропроницаемая
- Высокая цветостойкость благодаря железооксидным пигментам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Серые, зелёные, красные и коричневые оттенки на основе оксидов железа
Блеск	Матовый
Плотность (20 °C)	1,30 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	40 % ± 3
Теоретический расход	250–350 г/м² на слой (гладкое) · 350–600 г/м² (высокопористое)
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление
Разбавление	Готов к применению; при необходимости макс. 5–10 % чистой воды
Количество слоёв	2 слоя (дополнительный слой на очень пористых основаниях)
Очистка инструмента	Вода

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сухой на ощупь	1–2 ч
Межслойная сушка	4–6 ч
Полное отверждение	7 дней

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим и прочным. Удалить пыль, непрочные частицы, высолы и слабые слои; меляющие старые поверхности очистить механически. На сильновпитывающих основаниях провести пробное нанесение для оценки впитываемости.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения и поверхности: от +5 °C до +35 °C. Не наносить под прямым солнцем, в дождь, сильный ветер и при угрозе заморозков.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА

Грунт не требуется; нанести 2 слоя. Для точного расхода рекомендуется пробное нанесение на объекте.

УПАКОВКА

Варианты упаковки уточняйте у торгового представителя Gen Boya.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в прохладном сухом месте. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.