



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN ANTI İS

Ürün tanımı:

Gen Anti İS Boya; solvent bazlı, termoplastik reçine esaslı leke problemleri için geliştirilmiş mat iç cephe boyasıdır

Kullanım alanları ve özellikleri:

Boyalı yada boyasız, tavan ve duvar dahil tüm iç cephe yapı elemanları üzerinde kullanılabilir.

Normal boyalar ile bir türlü kapatılmayan, rutubet lekesi, mürekkep, grafiti, keçeli/mumlu kalem, ruj, nikotin, soba, yangın sonrası ortaya çıkan kurum, is gibi lekeleri izole ederek tekrar yüzeye çıkmasını engeller. Ayrıca astar uygulaması gerektirmeden yüzeylere mükemmel olarak yapışır, kabarma ve dökülme yapmaz. Üzeri standart boyalarla boyanabilir, su ve deterjan ile temizlenebilir. Uygulamadan kısa bir süre sonra boyanan alan kullanılabilir.

Uygulama yüzeyi:

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarının arındırılmasıdır.

- Etiket üzerindeki mevcut "Uygulama Bilgilerine" göre uygulama yapılmalıdır.
- Boya katları arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu sentetik tiner ile temizleyiniz.
- Parlama noktası Min. 38°C'dir.
- Artan boyayı sıkıca kapağı kaplanmış ambalajında muhafaza ediniz.

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:

Son kat uygulama için hazır hale gelen yüzeylere fırça, rulo veya pistle ile en az iki kat olarak tatbik edilir. Katlar arasında en az 24 saat beklenmelidir. Uygulamadan hemen sonra kullanılan tüm araçlar sentetik tiner ile temizlenebilir.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN ANTI İS

İnceltme oranı:

Kullanıma hazırdır, inceltilmez.

Kuruma Süresi:

Toz tutmama kurumasını 3-4 saatte; dokunma kurumasını 7-8 saatte; tam kurumasını 24 saatte tamamlar.

Teknik Özellikler:

Renk: Beyaz

Parlaklık: MAT

Katı Madde (% ağırlıkça): 72 ± 2

Katı Madde (% hacimce): 60 ± 2

Viskozite (25 C, KU): 100 ± 5

Yoğunluk (g/ml): 1.36 ± 2

Kaplama Gücü:

Uygulanan yüzeyin cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 7 – 10 m²/L , kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Depolama:

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Uyarı ve öneriler:

- Ahşap ve paslanır metal harici yüzeylerde küçük bir alanda yapışma testi yapılması önerilir.
- Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- Yüzey sıcaklığı +5°C ile 35°C arasında iken uygulayınız.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN ANTI İS

- Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında ve bol esintili ortamlarda ve yağış altında yapmayınız.
- Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
- Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz. Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek üzere yüzeye bir miktar sentetik tiner ilave ederek karıştırmadan saklayınız.

Ambalaj:

0,250 Kg - 0,500 Kg - 1 Kg - 3 Kg - 20 Kg 'lık teneke metal ambalajda sunulur.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Uyarılar:

R11. Kolay alevlenebilir.

R20/21/22. Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır.

S2. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S16. Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ

S24/25. Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S29. Kanalizasyona dökmeyiniz.

S46. Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz

S51. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634