750 Genfloor Liquid Glass

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Прозрачное двухкомпонентное защитное покрытие для гидроизоляции и декора, не подверженное воздействию УФ и погоды.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Стекло, мозаика, плитка, мрамор, гранит, натуральный камень, кирпич и дерево; балконы, террасы, ванные и кухни.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Двухкомпонентный (2K)
Цвет	Прозрачный
Блеск	Глянцевый, прозрачный
Плотность (20 °C)	0,95 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	35 % ± 3
Соотношение смешивания	7 : 1 по массе (A : B)
Жизнеспособность смеси	2–3 ч (20 °C)
Теоретический расход	7 м²/кг (один слой)
Способ нанесения	Кисть, валик
Разбавление	Не разбавлять
Количество слоёв	2 слоя
Очистка инструмента	018 Разбавитель полиуретановый Gen

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сухой на ощупь	3–4 ч
Межслойная сушка	12–24 ч
Пешеходная нагрузка	48 ч
Полное отверждение	7 дней

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, чистой и полностью сухой; швы затёрты, остатки масла, грязи и мыла удалены.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха и поверхности от +10 °C до +30 °C; относительная влажность не более 80 %. Температура поверхности должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы. Низкие температуры замедляют высыхание и отверждение.

УПАКОВКА

4 кг комплект (3,5 кг A + 0,5 кг B)

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в хорошо проветриваемом прохладном сухом месте вдали от тепла и источников воспламенения. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 12 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.