# 302 Синтетическая краска Sur глянцевая

Sur Gloss Synthetic Paint

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Глянцевая синтетическая финишная краска на алкидной основе.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Дерево и металл внутри и снаружи; двери, окна, перила, мебель и оборудование.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Компоненты** | Однокомпонентный (1K) |
| **Цвет** | Цвета по каталогу; упаковки 250 г и 500 г в избранных цветах |
| **Блеск** | Глянцевый |
| **Плотность (20 °C)** | 1,30 ± 0,05 кг/л |
| **Сухой остаток по объёму** | 55 % ± 3 |
| **Теоретический расход** | 13 м²/кг (один слой) |
| **Способ нанесения** | Кисть, валик, пневматическое/безвоздушное распыление |
| **Разбавление** | Кисть/валик 5–10 %, распыление 10–15 % · 013 Разбавитель синтетический Gen |
| **Количество слоёв** | 2 слоя |
| **Очистка инструмента** | 013 Разбавитель синтетический Gen |

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

| | |
|---|---|
| **Отлип от пыли** | 3–4 ч |
| **Сухой на ощупь** | 7–8 ч |
| **Межслойная сушка** | 24 ч |
| **Полное высыхание** | 24 ч |

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и сухой, без масла, жира, пыли, ржавчины, солей и любых загрязнений, снижающих адгезию. Металлические поверхности очищаются механически (St 2–St 3) или абразивоструйным способом (Sa 2½, ISO 8501-1).

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения от +5 °C до +35 °C; относительная влажность не более 85 %. Температура поверхности должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы; не наносить на мокрые или влажные поверхности.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА

Металл: 315 Антикоррозионный грунт Sur или 317 Синтетический грунт · Дерево: 317 Синтетический грунт · Финиш: 2 слоя

## УПАКОВКА

250 г · 500 г · 850 г · 2,7 кг · 14 кг

## ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в хорошо проветриваемом прохладном сухом месте вдали от тепла и источников воспламенения. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

## ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.