344 Peinture de Signalisation Routière Gen

Gen Road Marking Paint

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture routière caoutchouc chloré modifié alkyde, monocomposant, séchant à l'air, résistante aux intempéries et au trafic.

DOMAINES D'UTILISATION

Lignes et marquages routiers sur asphalte et béton ; surfaces horizontales et verticales, structures bois et acier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants	Monocomposant (1K)
Teinte	Teintes en stock : Jaune, Blanc
Densité (20 °C)	1,50 ± 0,10 kg/L
Extrait sec en volume	60 % ± 5
Rendement théorique	4 m²/kg (une couche)
Méthode d'application	Pulvérisation airless, machine de traçage, rouleau, brosse
Dilution	Si nécessaire, 5–10 % de diluant pour peinture routière
Nombre de couches	1–2 couches
Nettoyage du matériel	Diluant pour peinture routière

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher	15–20 minutes
Remise en circulation	30–60 minutes

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d'humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

PRÉPARATION DE SURFACE

L'asphalte et le béton doivent être secs, propres, sans poussière ni graisse.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application de +5 °C à +35 °C ; humidité relative max. 85 %. La température du support doit dépasser d'au moins 3 °C le point de rosée ; ne pas appliquer sur support mouillé ou humide.

CONDITIONNEMENT

850 g · 2,7 kg · 14 kg

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local bien ventilé, frais et sec, à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Dans l'emballage d'origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 12 mois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l'étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l'égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l'expérience pratique. Les conditions d'application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n'est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d'utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu'à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l'évolution technologique.