750 Genfloor Liquid Glass

DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement de protection transparent bicomposant pour l'imperméabilisation et la décoration, insensible aux UV et aux intempéries.

DOMAINES D'UTILISATION

Verre, mosaïque, carrelage, marbre, granit, pierre naturelle, brique et bois ; balcons, terrasses, salles de bains et cuisines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants	Bicomposant (2K)
Teinte	Transparent
Brillance	Brillant, transparent
Densité (20 °C)	0,95 ± 0,05 kg/L
Extrait sec en volume	35 % ± 3
Rapport de mélange	7 : 1 en masse (A : B)
Durée pratique d'utilisation	2–3 heures (20 °C)
Rendement théorique	7 m²/kg (une couche)
Méthode d'application	Brosse, rouleau
Dilution	Ne pas diluer
Nombre de couches	2 couches
Nettoyage du matériel	018 Diluant Polyuréthane Gen

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher	3–4 heures
Recouvrement	12–24 heures
Trafic piéton	48 heures
Durcissement complet	7 jours

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d'humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sain, propre et parfaitement sec ; joints garnis et résidus d'huile, de salissures et de savon éliminés.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante et du support de +10 °C à +30 °C ; humidité relative max. 80 %. La température du support doit dépasser d'au moins 3 °C le point de rosée. Les basses températures retardent le séchage et le durcissement.

CONDITIONNEMENT

4 kg kit (3,5 kg A + 0,5 kg B)

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l’emballage d’origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local bien ventilé, frais et sec, à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition. Dans l’emballage d’origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 12 mois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l’étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l’application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l’égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l’expérience pratique. Les conditions d’application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l’utilisateur doit vérifier l’adéquation du produit à l’usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n’est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d’utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu’à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l’évolution technologique.