750 Genfloor Liquid Glass

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento protector transparente bicomponente para impermeabilización y decoración, inalterable ante UV e intemperie.

USOS

Vidrio, gresite, azulejos, mármol, granito, piedra natural, ladrillo y madera; balcones, terrazas, baños y cocinas.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Componentes	Bicomponente (2K)
Color	Transparente
Brillo	Brillante, transparente
Densidad (20 °C)	0,95 ± 0,05 kg/L
Sólidos en volumen	35 % ± 3
Proporción de mezcla	7 : 1 en peso (A : B)
Vida útil de la mezcla	2–3 horas (20 °C)
Rendimiento teórico	7 m²/kg (una capa)
Método de aplicación	Brocha, rodillo
Dilución	No diluir
Número de capas	2 capas
Limpieza de equipos	018 Diluyente de Poliuretano Gen

TIEMPOS DE SECADO

Seco al tacto	3–4 horas
Repintado	12–24 horas
Tránsito peatonal	48 horas
Curado completo	7 días

Valores a 23 °C de temperatura ambiente y 50 % de humedad relativa; las bajas temperaturas y la alta humedad prolongan los tiempos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar sana, limpia y completamente seca; juntas rejuntadas y restos de aceite, suciedad y jabón eliminados.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente y del soporte de +10 °C a +30 °C; humedad relativa máx. 80 %. La temperatura del soporte debe superar en al menos 3 °C el punto de rocío. Las bajas temperaturas retrasan el secado y el curado.

ENVASE

4 kg kit (3,5 kg A + 0,5 kg B)

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar en su envase original bien cerrado entre +5 °C y +35 °C, en lugar bien ventilado, fresco y seco, lejos del calor y de fuentes de ignición. En su envase original sin abrir, desde la fecha de fabricación: 12 meses.

SALUD Y SEGURIDAD

Antes del uso, leer la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto y las indicaciones de peligro y consejos de prudencia de la etiqueta. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación; usar guantes, gafas de protección y, si es necesario, mascarilla. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter restos de producto ni envases en desagües; eliminarlos conforme a la normativa local.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica. Dado que las condiciones de aplicación, los soportes y los equipos escapan a nuestro control, el usuario debe verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. solo es responsable de la calidad del producto y no puede ser considerada responsable de usos distintos a los recomendados. Esta ficha es válida hasta su sustitución; nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto en función de la evolución tecnológica.