



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Ürün tanımı: Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, teneffüs etme özelliği olan, yüksek kapatma gücüne sahip, su bazlı, dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

Özellikleri: Teneffüs etme kabiliyeti olduğu için, özellikle rutubetli ortamlarda duvardaki rutubetin kurummasını sağlar, kabarma ve dökülme yapmaz. Örtücüsü iyi olup, kolay uygulanabilen, dekoratif görünümlü iç cephe boyasıdır.

Kalite belgesi: Ürün TSE 5808 ve G Belgesine sahiptir.

Kullanım alanları: Sıva, beton, eternit vb. iç mekan yüzeyler üzerine uygulanır.

Uygulama yüzeyi:

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir.

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:

Gen Plastik saten rulo, iç cephe rulosu veya fırça ile uygulanır. Uygulamadan önce yüzey üzerindeki her türlü kir, toz, yağ ve eski boya kalıntıları tamamen temizlenmeli, Genizol ile astarlanmalıdır. Genizol ile yüzey astarlandıktan 18-24 saat sonra, yüzeye iki kat halinde, katlar arasında ortam şartlarına göre en az 3 saat bekleyerek uygulanmalıdır. İlk defa boyanacak, iç yüzeylerde Gen İç Cephe Astarı kullanılması önerilir.

İnceltme oranı:

Max. %10-15 su ile inceltilerek en az 2 Kat uygulanmalıdır (Kat sayısı alt yüzey durumuna bağlı olarak değişebilir.)

Kuruma Süresi:

20°C de dokunma kurumasını 20dk, toz tutma kurumasını 1 saatte, sert kurumasını 12 saatte tamamlar.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Kaplama Gücü:

Zemine bağlı olarak, 1 kg boya ile tek kat 7-9 m² alan boyanır, kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Depolama:

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Ambalaj:

20 Kg 'lık plastik kova ambalajda sunulur.

Risk İşaretleri: R23/24/25: Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. **S3:** Serin yerde muhafaza ediniz. **S9:** Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz. **S26:** Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurunuz. **S28:** Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurunuz. **S29:** Kanalizasyona atmayınız. **S36/37/39:** Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanınız.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634