



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN BAKIR YALDIZ BOYA

Ürün tanımı:

Gen Bakır Yıldız Boya, hidrokarbon reçinelerle hazırlanmış, ısıya dayanıklı, bakır pigment içeren, parlak son kat bir yıldız boyadır.

Kullanım alanları ve özellikleri:

Genellikle hediyelik eşya, yılbaşı süsleri, çerçeve, ayna, avize ve benzeri ürünlerde dekoratif amaçlı kullanılan Bakır Yıldız boyadır. Metal, taş, cam, plastik, demir ve ahşap malzemeler üzerine kolayca uygulanabilen, çabuk kuruyan, uygulandığı yüzeye kuvvetle yapışan ve bakır görüntüsü veren son kat boyadır.

Uygulama yüzeyi:

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmalıdır.

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:

İnceltmeden fırça, rulo veya boya tabancası ile tek kat tatbik edilir. İkinci kat uygulama gerekiyorsa; katlar arasında bir saat beklenmelidir. Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Metal bakır pigment zamanla dibe çökebilir. Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. Dik yüzeylerde akma olmaması için boya kesinlikle inceltmemeli ve geniş açılı uygulama yapılmalıdır. Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır.

İnceltme oranı:

Ürün kullanıma hazır şekilde üretilmiştir.

Kuruma Süresi:

Kuruma: 15-20 dakika, Sertlik:3-4 saat, Kürleşme: 8-12 saattir.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN BAKIR YALDIZ BOYA

Kaplama Gücü:

1 lt boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 5-7 m², fırça ile uygulama da 6-18, daldırma ile uygulamada ise 8-10 m² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç fırça ile uygulamada 100-160 gr/m² 'dir.

Depolama:

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Ambalaj:

0.100 L, 0.200 L, 0.375 L, 0.750 L, 2.5 L ve 15 L metal teneke ambalajlarda sunulur.

Uyarılar:

R11. Kolay alevlenebilir.

R20/21/22. Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır.

S2. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S16. Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ

S24/25. Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S29. Kanalizasyona dökmeyiniz.

S46. Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz

S51. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634