



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

323 GENTEX YAT VERNİK

Ürün Tanımı

Poliüretan modifiye alkid reçine esaslı, tek komponentli, dış mekân koşullarına ve UV ışınlarına karşı yüksek dirençli, parlak son kat yat verniğidir. Ahşap yüzeyleri deniz suyu, nem, güneş ve mekanik etkilere karşı korurken dekoratif bir görünüm kazandırır.

Özellikler

- Yüksek parlaklıkta ve şeffaf film oluşturur.
 - UV ışınlarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
 - Elastik yapısı sayesinde ahşabın doğal çalışmasını takip eder, çatlama yapmaz.
 - Fırça, rulo veya püskürtme ile kolay uygulanabilir.
 - Su itici özelliği sayesinde dış ortamda uzun süreli koruma sağlar.
 - Sararmaya karşı dirençlidir.
-

Kullanım Alanları

Ahşap yüzeylerde dekoratif ve koruyucu son kat olarak kullanılır.

Özellikle yat, tekne, gemi üstyapıları, kapı, pencere doğramaları, ahşap lambri, tavan ve mobilya yüzeylerinde iç ve dış mekân uygulamaları için uygundur.

Sorumluluk Reddi: Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün, verilen tavsiyelerin dışında veya hatalı şekilde kullanılması durumunda firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu teknik bülten, yeni bir versiyon yayınlanıncaya kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Kimyasal Baz	Poliüretan modifiye alkid reçine
Görünüm	Şeffaf, yüksek parlaklıkta
Yoğunluk (20°C)	0.90 ± 0.02 g/cm ³
Katı Madde (Ağırlıkça)	%48 ± 2
Viskozite (KU, 25°C)	70–80 KU
Kuruma Süresi (20°C, %50 RH)	Dokunma: 2–3 saat / Sert kuruma: 8–10 saat
Katlar Arası Bekleme	Min. 8 saat
Tam Sertleşme	24 saat
Parlaklık (60°)	≥ 90 gloss
Tüketim	15–18 m ² /L (tek kat)
Kat Sayısı	2–3 kat

Sorumluluk Reddi: Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün, verilen tavsiyelerin dışında veya hatalı şekilde kullanılması durumunda firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu teknik bülten, yeni bir versiyon yayınlanıncaya kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

İnceltici	Gen Sentetik Tiner
İnceltme Oranı	%10–15
Uygulama Yöntemi	Fırça, rulo veya püskürtme

Uygulama Talimatı

- Uygulama yüzeyi kuru, temiz, yağsız ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Ham ahşap yüzeylerde ilk kat, %15 oranında inceltilerek ahşaba iyice yedirilmelidir.
- Katlar arasında zımpara yapılması yüzey aderansını artırır.
- Dış ortam uygulamalarında minimum 3 kat önerilir.
- Uygulama ve kuruma sıcaklığı 10–30°C arasında olmalıdır.
- Yağmur, yoğun nem veya doğrudan güneş altında uygulama yapılmamalıdır.

Depolama Şartları

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru ortamda 5–35°C arasında muhafaza edilmelidir.

Ambalaj

700ml, 2.2 L, 12 L teneke ambalajlarda.

Sorumluluk Reddi: Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün, verilen tavsiyelerin dışında veya hatalı şekilde kullanılması durumunda firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu teknik bülten, yeni bir versiyon yayınlanıncaya kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

Güvenlik Bilgileri / Safety Information

Ürünü uygularken iyi havalandırma sağlayın. Solumayın, cilt ve göz temasından kaçının. Güvenlik Bilgi Formuna (SDS) başvurun.

Sorumluluk Reddi: Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün, verilen tavsiyelerin dışında veya hatalı şekilde kullanılması durumunda firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu teknik bülten, yeni bir versiyon yayınlanıncaya kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.