109 Intens Silicone Spécial Semi-Mat

Intens Silicone Special Semi Matt

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture intérieure semi-mate siliconée, entièrement lessivable.

DOMAINES D'UTILISATION

Intérieurs exigeant une haute résistance à l'abrasion humide : cuisines, salles de bains, couloirs et cages d'escalier.

CARACTÉRISTIQUES

- Haute résistance à l'abrasion humide et au lavage
- Film semi-mat résistant à l'humidité
- Facile à nettoyer
- Haut pouvoir couvrant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants	Monocomposant (1K)
Teinte	Toutes les teintes du nuancier Gen (bases A1, B3, C5)
Brillance	Semi-mat
Densité (20 °C)	1,45 ± 0,05 kg/L
Extrait sec en volume	38 % ± 3
Rendement théorique	15 m²/L (une couche)
Méthode d'application	Brosse, rouleau, pulvérisation airless
Dilution	1re couche 10–15 %, 2e couche 5–10 % d'eau propre
Nombre de couches	2 couches
Nettoyage du matériel	Eau

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher	1 heure
Recouvrement	4 heures
Sec à cœur	24 heures

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d'humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré. Éliminer la peinture cloquée ou non adhérente et les salissures ; reboucher fissures et trous à l'enduit et poncer. Les enduits et bétons neufs doivent sécher au moins 28 jours.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application et du support : de +5 °C à +35 °C. Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, par vent fort ou en cas de risque de gel.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Primaire : 152 Primaire Siliconé Intérieur ou 158 Primaire Universel · Finition : 2 couches

CONDITIONNEMENT

2,5 L · 7,5 L · 12,5 L

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local frais et sec. Protéger du gel et du rayonnement solaire direct. Dans l'emballage d'origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 24 mois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l'étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l'égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l'expérience pratique. Les conditions d'application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n'est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d'utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu'à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l'évolution technologique.