870 Fayans Boyası

Tile Paint

ÜRÜN TANIMI

Fayans, seramik, mermer, granit ve beton yüzeylere kolay uygulanan, kimyasal ve fiziksel dayanımlı, solvent bazlı tek bileşenli boya.

KULLANIM ALANLARI

Banyo ve mutfak fayanslarında, seramik ve mermer yüzeylerin sökülmeden yenilenmesinde kullanılır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Komponent	Tek komponent (1K)
Renk	Kartela renkleri
Parlaklık	Parlak
Yoğunluk (20 °C)	1,30 ± 0,05 kg/L
Katı madde (hacimce)	%50 ± 3
Teorik verim	8 m²/kg (tek kat)
Uygulama yöntemi	Fırça, kısa tüylü rulo
İnceltme	Kullanıma hazırdır; gerekirse %5 · 013 Gen Sentetik Tiner
Kat sayısı	2 kat
Ekipman temizliği	013 Gen Sentetik Tiner

KURUMA SÜRELERI

Dokunma kuruması	2–3 saat
Katlar arası bekleme	24 saat
Islak hacim kullanımı	7 gün

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Seramik ve fayans yüzeyler deterjanlı su ile yağ ve kireçten arındırılmalı, ince zımpara ile matlaştırılıp durulanmalı ve tamamen kurutulmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C, bağıl nem en fazla %85 olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 °C üzerinde olmalı; ıslak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ

850 g · 2,7 kg

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, iyi havalandırılan, serin ve kuru ortamda; ısı ve tutuşturma kaynaklarından uzakta saklayınız. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay.

SAĞLIK VE GÜVENLIK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde maske kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürün kalıntılarını ve boş ambalajları kanalizasyona dökmeyiniz; yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.