# 164 Fashionart Süper Altın Varak

Fashionart Super Gold Leaf

## ÜRÜN TANIMI

Varak görünümlü dekoratif iç ve dış cephe son kat boyası.

## KULLANIM ALANLARI

Dekoratif duvarlar, söve, korniş, mobilya ve aksesuarlarda kullanılır.

## TEKNIK ÖZELLIKLER

| | |
|---|---|
| **Komponent** | Tek komponent (1K) |
| **Renk** | Altın |
| **Parlaklık** | Metalik parlak |
| **Yoğunluk (20 °C)** | 1,10 ± 0,05 kg/L |
| **Katı madde (hacimce)** | %35 ± 3 |
| **Teorik verim** | 20 m²/L (tek kat) |
| **Uygulama yöntemi** | Fırça, rulo, sprey; efekt için özel fırça ve sünger |
| **İnceltme** | Gerekirse en fazla %5–10 temiz su |
| **Kat sayısı** | 1–2 kat |
| **Ekipman temizliği** | Su |

## KURUMA SÜRELERI

| | |
|---|---|
| **Dokunma kuruması** | 1 saat |
| **Katlar arası bekleme** | 4 saat |
| **Tam kuruma** | 24 saat |

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

## YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Kabarmış, gevşek boya ve kirler kazınarak temizlenmeli; çatlak ve boşluklar macunla doldurulup zımparalanmalıdır. Yeni sıva ve beton yüzeylerin en az 28 gün kürünü tamamlaması beklenmelidir.

## UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır. Doğrudan güneş altında, yağmurda, aşırı rüzgârda ve don riski olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.

## ÖNERILEN SISTEM

Astar: 158 Üniversal Astar veya 152 Silikonlu İç Cephe Astarı (renkli zemin önerilir)

## AMBALAJ

750 ml · 2,5 L · 15 L

## DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, serin ve kuru ortamda saklayınız. Dondan ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay.

## SAĞLIK VE GÜVENLIK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde maske kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürün kalıntılarını ve boş ambalajları kanalizasyona dökmeyiniz; yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.