321 Gentex Dekoratif Ahşap Verniği

Gentex Decorative Wood Varnish

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı, parlak, renklendirici dekoratif ahşap verniği.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda ahşap kapı, pencere, lambri, çit ve mobilyalarda kullanılır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Komponent	Tek komponent (1K)
Renk	Şeffaf ve ahşap tonları
Parlaklık	Parlak
Yoğunluk (20 °C)	0,85 ± 0,02 kg/L
Katı madde (hacimce)	%36 ± 2
Parlama noktası	Min. 38 °C
Teorik verim	12 m²/L (tek kat)
Uygulama yöntemi	Fırça, rulo, sprey
İnceltme	Ham ahşapta 1. kat %10–15, sonraki katlar %0–5 · 013 Gen Sentetik Tiner
Kat sayısı	2–3 kat
Ekipman temizliği	013 Gen Sentetik Tiner

KURUMA SÜRELERI

Dokunma kuruması	2–3 saat
Sert kuruma	8–12 saat
Katlar arası bekleme	12–24 saat

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Ahşap yüzey temiz, kuru (nem < %15) ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski, gevşek boya ve vernik kalıntıları zımparalanarak uzaklaştırılmalı; reçineli bölgeler tinerle silinmelidir. Lif yönünde zımparalanıp tozu alınmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C, bağıl nem en fazla %85 olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 °C üzerinde olmalı; ıslak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ

700 ml · 2,2 L · 12 L

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, iyi havalandırılan, serin ve kuru ortamda; ısı ve tutuşturma kaynaklarından uzakta saklayınız. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay.

SAĞLIK VE GÜVENLIK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde maske kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürün kalıntılarını ve boş ambalajları kanalizasyona dökmeyiniz; yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.