324 Barniz para Muebles

Furniture Varnish

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz decorativo para todas las superficies de madera.

USOS

Muebles de interior, puertas, revestimientos y objetos decorativos de madera.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Componentes	Monocomponente (1K)
Color	Colores de stock: 801-Transparente, 839-Nogal, 821-Roble Claro, 803-Roble Oscuro
Brillo	Brillante
Densidad (20 °C)	0,90 ± 0,05 kg/L
Sólidos en volumen	36 % ± 2
Rendimiento teórico	12 m²/L (una capa)
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pulverización
Dilución	Sobre madera en bruto 1ª capa 10–15 %, capas siguientes 0–5 % · 013 Diluyente Sintético Gen
Número de capas	2–3 capas
Limpieza de equipos	013 Diluyente Sintético Gen

TIEMPOS DE SECADO

Seco al tacto	2–3 horas
Secado duro	8–12 horas
Repintado	12–24 horas

Valores a 23 °C de temperatura ambiente y 50 % de humedad relativa; las bajas temperaturas y la alta humedad prolongan los tiempos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar limpia, seca (humedad < 15 %) y sin polvo. Lijar la pintura y el barniz viejos sueltos; limpiar las zonas resinosas con diluyente. Lijar en el sentido de la veta y eliminar el polvo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación de +5 °C a +35 °C; humedad relativa máx. 85 %. La temperatura del soporte debe superar en al menos 3 °C el punto de rocío; no aplicar sobre superficies mojadas o húmedas.

ENVASE

200 ml

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar en su envase original bien cerrado entre +5 °C y +35 °C, en lugar bien ventilado, fresco y seco, lejos del calor y de fuentes de ignición. En su envase original sin abrir, desde la fecha de fabricación: 24 meses.

SALUD Y SEGURIDAD

Antes del uso, leer la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto y las indicaciones de peligro y consejos de prudencia de la etiqueta. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación; usar guantes, gafas de protección y, si es necesario, mascarilla. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter restos de producto ni envases en desagües; eliminarlos conforme a la normativa local.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica. Dado que las condiciones de aplicación, los soportes y los equipos escapan a nuestro control, el usuario debe verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. solo es responsable de la calidad del producto y no puede ser considerada responsable de usos distintos a los recomendados. Esta ficha es válida hasta su sustitución; nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto en función de la evolución tecnológica.