# 112 Pintura de Techos Snow White

Snow White Ceiling Paint

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura mate económica para techos a base de copolímero acrílico.

## USOS

Techos interiores y superficies de placa de yeso.

## CARACTERÍSTICAS

- Se aplica con brocha y rodillo sin salpicar
- Reduce el consumo de pintura
- Alta blancura

## PROPIEDADES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Componentes** | Monocomponente (1K) |
| **Color** | Blanco |
| **Brillo** | Mate |
| **Densidad (20 °C)** | 1,45 ± 0,05 kg/L |
| **Sólidos en volumen** | 38 % ± 3 |
| **Rendimiento teórico** | 7 m²/kg (una capa) |
| **Método de aplicación** | Brocha, rodillo, pulverización airless |
| **Dilución** | Listo para usar; si es necesario 5–10 % de agua |
| **Número de capas** | 2 capas |
| **Limpieza de equipos** | Agua |

## TIEMPOS DE SECADO

| | |
|---|---|
| **Seco al tacto** | 1 hora |
| **Repintado** | Mín. 4 horas |
| **Secado completo** | Mín. 24 horas |

Valores a 23 °C de temperatura ambiente y 50 % de humedad relativa; las bajas temperaturas y la alta humedad prolongan los tiempos.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El soporte debe estar sano, limpio, seco y sin polvo. Eliminar la pintura ampollada o suelta y la suciedad; rellenar grietas y huecos con masilla y lijar. El revoque y el hormigón nuevos deben curar al menos 28 días.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación y del soporte: de +5 °C a +35 °C. No aplicar bajo sol directo, lluvia, viento fuerte ni con riesgo de heladas.

## SISTEMA RECOMENDADO

Imprimación: 152 Imprimación de Silicona para Interiores o 158 Imprimación Universal · Acabado: 2 capas

## ENVASE

1 kg · 3,5 kg · 10 kg · 20 kg

## ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar en su envase original bien cerrado entre +5 °C y +35 °C, en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas y de la luz solar directa. En su envase original sin abrir, desde la fecha de fabricación: 24 meses.

## SALUD Y SEGURIDAD

Antes del uso, leer la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto y las indicaciones de peligro y consejos de prudencia de la etiqueta. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación; usar guantes, gafas de protección y, si es necesario, mascarilla. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter restos de producto ni envases en desagües; eliminarlos conforme a la normativa local.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica. Dado que las condiciones de aplicación, los soportes y los equipos escapan a nuestro control, el usuario debe verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. solo es responsable de la calidad del producto y no puede ser considerada responsable de usos distintos a los recomendados. Esta ficha es válida hasta su sustitución; nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto en función de la evolución tecnológica.