195 Gen Kiremit Boyası

Gen Roof Tile Paint

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, kullanıma hazır, yüksek gözenekli mineral yüzeyler için geliştirilmiş hibrit akrilik kaplama. Derin nüfuz eder, güçlü yapışır, su itici (hidrofobik) ve nefes alan bir yüzey oluşturur; UV, yağmur, don ve sıcaklık değişimlerine dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Beton ve kil kiremitlerde, çimento esaslı kiremitlerde, kireç-kum tuğlası ve tuğla yüzeylerde, çatılar, cepheler, bacalar ve parapetlerde kullanılır.

ÖZELLIKLER

- Derin nüfuz, güçlü yapışma
- Su itici ve nefes alan yapı
- Demir oksit pigmentlerle yüksek renk kalıcılığı

TEKNIK ÖZELLIKLER

Komponent	Tek komponent (1K)
Renk	Demir oksit esaslı gri, yeşil, kırmızı ve kahve tonları
Parlaklık	Mat
Yoğunluk (20 °C)	1,30 ± 0,05 kg/L
Katı madde (hacimce)	%40 ± 3
Teorik verim	Kat başına 250–350 g/m² (düz yüzey) · 350–600 g/m² (yüksek gözenekli yüzey)
Uygulama yöntemi	Fırça, rulo, airless sprey
İnceltme	Kullanıma hazırdır; gerekirse en fazla %5–10 temiz su
Kat sayısı	2 kat (çok gözenekli yüzeylerde ilave kat)
Ekipman temizliği	Su

KURUMA SÜRELERI

Dokunma kuruması	1–2 saat
Katlar arası bekleme	4–6 saat
Tam kürlenme	7 gün

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey kuru ve sağlam olmalıdır. Toz, gevşek parçalar, çiçeklenme (tuzlanma) ve zayıf tabakalar uzaklaştırılmalı; tebeşirlenen eski yüzeyler mekanik olarak temizlenmelidir. Çok emici yüzeylerde emiciliği belirlemek için deneme uygulaması yapılmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır. Doğrudan güneş altında, yağmurda, aşırı rüzgârda ve don riski olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖNERILEN SISTEM

Astar gerektirmez; 2 kat ürün uygulanır. Kesin sarfiyat için yerinde deneme önerilir.

AMBALAJ

Ambalaj seçenekleri için Gen Boya satış temsilcinize danışınız.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, serin ve kuru ortamda saklayınız. Dondan ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay.

SAĞLIK VE GÜVENLIK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde maske kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürün kalıntılarını ve boş ambalajları kanalizasyona dökmeyiniz; yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.