323 Gentex Yacht Varnish

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis bois monocomposant à base d'alkyde uréthane, dur, élastique et brillant, développé pour les yachts et bateaux.

DOMAINES D'UTILISATION

Boiseries intérieures et extérieures des bateaux hors d'eau et bois extérieur en général.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance au soleil et à l'eau de mer
- Film dur résistant aux rayures et à l'abrasion
- Film élastique sans fissures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants	Monocomposant (1K)
Teinte	Transparent
Brillance	Brillant
Densité (20 °C)	0,90 ± 0,05 kg/L
Extrait sec en volume	36 % ± 2
Rendement théorique	15 m²/L (une couche)
Méthode d'application	Brosse, rouleau, pulvérisation
Dilution	Sur bois brut 1re couche 10–15 %, couches suivantes 0–5 % · 013 Diluant Glycérophtalique Gen
Nombre de couches	2–3 couches
Nettoyage du matériel	013 Diluant Glycérophtalique Gen

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher	2–3 heures
Sec dur	8–12 heures
Recouvrement	12–24 heures

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d'humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le bois doit être propre, sec (humidité < 15 %) et dépoussiéré. Poncer les anciennes peintures et vernis non adhérents ; essuyer les zones résineuses au diluant. Poncer dans le sens du fil et dépoussiérer.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application de +5 °C à +35 °C ; humidité relative max. 85 %. La température du support doit dépasser d'au moins 3 °C le point de rosée ; ne pas appliquer sur support mouillé ou humide.

CONDITIONNEMENT

700 ml · 2,2 L · 12 L

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local bien ventilé, frais et sec, à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Dans l'emballage d'origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 24 mois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l'étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l'égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l'expérience pratique. Les conditions d'application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n'est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d'utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu'à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l'évolution technologique.