842 Gen Floor Paint

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная быстросохнущая акриловая (MMA) краска для полов по бетону и асфальту.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Велодорожки, пешеходные зоны, склады, проходы, магазины и полы офисов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Цвета в наличии: 5015 синий, 7040 серый, 1003 жёлтый, 3020 красный, 6024 зелёный, 9003 белый, 9005 чёрный
Блеск	Полуглянцевый
Плотность (20 °C)	1,25 ± 0,10 кг/л
Сухой остаток по объёму	50 % ± 5
Теоретический расход	5 м²/кг (один слой)
Способ нанесения	Валик, кисть, безвоздушное распыление
Разбавление	При необходимости 5–10 % · 017 Разбавитель акриловый Gen
Количество слоёв	2 слоя
Очистка инструмента	017 Разбавитель акриловый Gen

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сухой на ощупь	7 ч
Межслойная сушка	24 ч
Полное высыхание	24 ч
Автомобильная нагрузка	72 ч

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетон должен быть возрастом не менее 28 дней, с прочностью на сжатие ≥ 25 Н/мм², прочностью на отрыв ≥ 1,5 Н/мм² и влажностью < 4 %. Цементное молочко, масло и непрочный материал удалить алмазной шлифовкой или дробеструйной обработкой, затем обеспылить пылесосом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения от +5 °C до +35 °C; относительная влажность не более 85 %. Температура поверхности должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы; не наносить на мокрые или влажные поверхности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА

841 Грунт для краски для полов Gen + 2 слоя 842 Gen Floor Paint + 843 Защитный лак для краски для полов Gen

УПАКОВКА

18 кг

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в хорошо проветриваемом прохладном сухом месте вдали от тепла и источников воспламенения. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.