302 Sürsentetik Parlak

Sur Gloss Synthetic Paint

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı, parlak sentetik son kat boya.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda ahşap ve metal yüzeylerde; kapı, pencere, korkuluk, mobilya ve endüstriyel ekipmanda kullanılır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Komponent	Tek komponent (1K)
Renk	Kartela renkleri; 250 g ve 500 g ambalajlar seçili renklerde
Parlaklık	Parlak
Yoğunluk (20 °C)	1,30 ± 0,05 kg/L
Katı madde (hacimce)	%55 ± 3
Teorik verim	13 m²/kg (tek kat)
Uygulama yöntemi	Fırça, rulo, havalı/airless sprey
İnceltme	Fırça/rulo %5–10, sprey %10–15 · 013 Gen Sentetik Tiner
Kat sayısı	2 kat
Ekipman temizliği	013 Gen Sentetik Tiner

KURUMA SÜRELERI

Toz tutmama	3–4 saat
Dokunma kuruması	7–8 saat
Katlar arası bekleme	24 saat
Tam kuruma	24 saat

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey yağ, gres, toz, pas, tuz ve yapışmayı azaltacak her türlü kirden arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Metal yüzeyler mekanik olarak (St 2–St 3) ya da raspa ile (Sa 2½, ISO 8501-1) temizlenmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C, bağıl nem en fazla %85 olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 °C üzerinde olmalı; ıslak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

ÖNERILEN SISTEM

Metal: 315 Sür Antipas veya 317 Sentetik Astar · Ahşap: 317 Sentetik Astar · Son kat: 2 kat

AMBALAJ

250 g · 500 g · 850 g · 2,7 kg · 14 kg

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, iyi havalandırılan, serin ve kuru ortamda; ısı ve tutuşturma kaynaklarından uzakta saklayınız. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay.

SAĞLIK VE GÜVENLIK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde maske kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürün kalıntılarını ve boş ambalajları kanalizasyona dökmeyiniz; yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.