870 Краска для плитки

Tile Paint

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная краска на растворителе с химической и физической стойкостью, легко наносится на плитку, керамику, мрамор, гранит и бетон.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обновление плитки, керамики и мрамора в ванных и кухнях без демонтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Цвета по каталогу
Блеск	Глянцевый
Плотность (20 °C)	1,30 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	50 % ± 3
Теоретический расход	8 м²/кг (один слой)
Способ нанесения	Кисть, короткошёрстный валик
Разбавление	Готов к применению; при необходимости 5 % · 013 Разбавитель синтетический Gen
Количество слоёв	2 слоя
Очистка инструмента	013 Разбавитель синтетический Gen

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сухой на ощупь	2–3 ч
Межслойная сушка	24 ч
Эксплуатация во влажных зонах	7 дней

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обезжирить и очистить плитку от налёта моющим раствором, зашкурить мелким абразивом, промыть и полностью высушить.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения от +5 °C до +35 °C; относительная влажность не более 85 %. Температура поверхности должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы; не наносить на мокрые или влажные поверхности.

УПАКОВКА

850 г · 2,7 кг

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в хорошо проветриваемом прохладном сухом месте вдали от тепла и источников воспламенения. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.