195 Peinture pour Tuiles Gen

Gen Roof Tile Paint

DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement acrylique hybride en phase aqueuse, prêt à l'emploi, pour supports minéraux très poreux. Pénètre en profondeur, adhère fortement et forme une surface hydrofuge et respirante, résistante aux UV, à la pluie, au gel et aux variations de température.

DOMAINES D'UTILISATION

Tuiles en béton et en terre cuite, tuiles à base de ciment, briques silico-calcaires et en terre cuite, toitures, façades, cheminées et acrotères.

CARACTÉRISTIQUES

- Pénétration profonde, forte adhérence
- Hydrofuge et respirant
- Grande stabilité de teinte grâce aux oxydes de fer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants	Monocomposant (1K)
Teinte	Teintes grises, vertes, rouges et brunes à base d'oxydes de fer
Brillance	Mat
Densité (20 °C)	1,30 ± 0,05 kg/L
Extrait sec en volume	40 % ± 3
Rendement théorique	250–350 g/m² par couche (lisse) · 350–600 g/m² (très poreux)
Méthode d'application	Brosse, rouleau, pulvérisation airless
Dilution	Prêt à l'emploi ; si nécessaire max. 5–10 % d'eau propre
Nombre de couches	2 couches (couche supplémentaire sur supports très poreux)
Nettoyage du matériel	Eau

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher	1–2 heures
Recouvrement	4–6 heures
Durcissement complet	7 jours

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d'humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sec et sain. Éliminer poussières, particules non adhérentes, efflorescences et couches friables ; nettoyer mécaniquement les anciens fonds farinants. Sur supports très absorbants, faire un essai pour évaluer l'absorption.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application et du support : de +5 °C à +35 °C. Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, par vent fort ou en cas de risque de gel.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Aucun primaire nécessaire ; appliquer 2 couches. Un essai sur site est recommandé pour déterminer la consommation exacte.

CONDITIONNEMENT

Pour les conditionnements disponibles, veuillez consulter votre représentant commercial Gen Boya.

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local frais et sec. Protéger du gel et du rayonnement solaire direct. Dans l'emballage d'origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 24 mois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l'étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l'égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l'expérience pratique. Les conditions d'application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n'est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d'utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu'à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l'évolution technologique.