305 Синтетическая краска Sur матовая

Sur Matt Synthetic Paint

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Матовая синтетическая краска на алкидной основе.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Дерево и металл, внутри и снаружи, где требуется матовая поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Цвета в наличии: 301-белый, 324-чёрный
Блеск	Матовый
Плотность (20 °C)	1,30 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	55 % ± 3
Теоретический расход	13 м²/кг (один слой)
Способ нанесения	Кисть, валик, пневматическое/безвоздушное распыление
Разбавление	Готов к применению, не разбавлять
Количество слоёв	2 слоя
Очистка инструмента	013 Разбавитель синтетический Gen

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Отлип от пыли	3–4 ч
Сухой на ощупь	7–8 ч
Межслойная сушка	24 ч
Полное высыхание	24 ч

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и сухой, без масла, жира, пыли, ржавчины, солей и любых загрязнений, снижающих адгезию. Металлические поверхности очищаются механически (St 2–St 3) или абразивоструйным способом (Sa 2½, ISO 8501-1).

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения от +5 °C до +35 °C; относительная влажность не более 85 %. Температура поверхности должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы; не наносить на мокрые или влажные поверхности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА

Металл: 315 Антикоррозионный грунт Sur или 317 Синтетический грунт · Дерево: 317 Синтетический грунт · Финиш: 2 слоя

УПАКОВКА

850 г · 2,7 кг · 14 кг

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в хорошо проветриваемом прохладном сухом месте вдали от тепла и источников воспламенения. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.