



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN SÜRSENTETİK BOYA

Ürün tanımı:

Gen Sürsentetik Boya alkid reçine esaslı, sentetik parlak bir son kat boyadır.

Kullanım alanları ve özellikleri:

İç ve dış mekanların ahşap, sıva ve metal yüzeylerinde, kara ve deniz araçlarının su üstü kısımlarında kullanılır. Solventlerle oluşturulmuş sentetik yapılı, dış etkilere dayanıklı, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip, son kat boyadır.

Uygulama yüzeyi:

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarında arındırılmalıdır. Metal yüzeylerde Sür Antipas uygulaması yapılmalıdır, diğer yüzeylerde ise Gen Sentetik Astar ile astarlanmalıdır.

- Etiket üzerindeki mevcut "Uygulama Bilgilerine" göre uygulama yapılmalıdır.
- Boya katları arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu sentetik tiner ile temizleyiniz.
- Parlama noktası Min. 38°C'dir.
- Artan boyayı sıkıca kapağı kapamış ambalajında muhafaza ediniz.

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:

Uygulama yapılacak yüzey metal yüzeyin durumuna göre Gen Rapid Astar veya Gen Rapid Antipas ile astarlanmalıdır. Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak fırça veya boya tabancası ile uygulanabilir. Boya tabancası (pistole vb.) uygulamasında sıçrama kayıplarından dolayı oluşan zayıflama gücü hesaplanırken göz önünde bulundurulmalıdır.

İnceltme oranı:

Sentetik Tiner ile %5-10 oranında inceltilebilir.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepebağ, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN SÜRSENTETİK BOYA

Kuruma Süresi:

Toz tutmama kurumasını 3-4 saatte; dokunma kurumasını 7-8 saatte; tam kurumasını 24 saatte tamamlar.

Teknik Özellikler:

Reçine Tipi: Alkid reçine

Renk: Renk kataloğuna bakınız.

Parlaklık: PARLAK

Parlaklık (60°): 85 ± 5 gloss (renge bağlı değişebilir)

Katı Madde (% ağırlıkça): 72 ± 2

Katı Madde (% hacimce): 60 ± 2

Viskozite (25 C, KU): 100 ± 5

Yoğunluk (g/ml): 1.36 ± 2

Kaplama Gücü:

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta yaklaşık 150-250 gr / m² alan uygulanabilir. (30 µm kuru film kalınlığı) arasında olup, kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Depolama:

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

TS Sınıflandırması:

TSE 39'a uygundur ve TSE belgesine sahiptir.

Ambalaj:

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmalarını doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN SÜRSENTETİK BOYA

0,250 Kg – 0,500 Kg – 1 Kg – 3 Kg – 5 Kg – 10 Kg – 15 Kg – 18 Kg 'lık teneke metal ambalajda sunulur.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Uyarılar:

R11. Kolay alevlenebilir.

R20/21/22. Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır.

S2. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S16. Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ

S24/25. Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S29. Kanalizasyona dökmeyiniz.

S46. Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz

S51. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar. 05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634