164 Fashionart Супер сусальное золото

Fashionart Super Gold Leaf

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Декоративная финишная краска с эффектом сусального золота для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративные стены, молдинги, карнизы, мебель и аксессуары.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Золотой
Блеск	Металлический блеск
Плотность (20 °C)	1,10 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	35 % ± 3
Теоретический расход	20 м²/л (один слой)
Способ нанесения	Кисть, валик, распыление; специальные кисти и губки для эффектов
Разбавление	При необходимости макс. 5–10 % чистой воды
Количество слоёв	1–2 слоя
Очистка инструмента	Вода

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сухой на ощупь	1 ч
Межслойная сушка	4 ч
Полное высыхание	24 ч

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, чистым, сухим и обеспыленным. Удалить вздувшуюся или отслаивающуюся краску и загрязнения; трещины и раковины заполнить шпатлёвкой и зашлифовать. Новая штукатурка и бетон должны выдерживаться не менее 28 дней.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения и поверхности: от +5 °C до +35 °C. Не наносить под прямым солнцем, в дождь, сильный ветер и при угрозе заморозков.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА

Грунт: 158 Универсальный грунт или 152 Силиконовый грунт для интерьеров (рекомендуется колерованный базовый слой)

УПАКОВКА

750 мл · 2,5 л · 15 л

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в прохладном сухом месте. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.