344 Краска для дорожной разметки Gen

Gen Road Marking Paint

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная краска для дорожной разметки воздушной сушки на хлоркаучуке, модифицированном алкидом, стойкая к погоде и движению.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Дорожная разметка по асфальту и бетону; горизонтальные и вертикальные поверхности, деревянные и стальные конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Цвета в наличии: жёлтый, белый
Плотность (20 °C)	1,50 ± 0,10 кг/л
Сухой остаток по объёму	60 % ± 5
Теоретический расход	4 м²/кг (один слой)
Способ нанесения	Безвоздушное распыление, разметочная машина, валик, кисть
Разбавление	При необходимости 5–10 % разбавителя для дорожной разметки
Количество слоёв	1–2 слоя
Очистка инструмента	Разбавитель для дорожной разметки

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сухой на ощупь	15–20 мин
Открытие движения	30–60 мин

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Асфальт и бетон должны быть сухими, чистыми, без пыли и жира.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения от +5 °C до +35 °C; относительная влажность не более 85 %. Температура поверхности должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы; не наносить на мокрые или влажные поверхности.

УПАКОВКА

850 г · 2,7 кг · 14 кг

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в хорошо проветриваемом прохладном сухом месте вдали от тепла и источников воспламенения. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 12 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.