344 Gen Yol Çizgi Boyası

Gen Road Marking Paint

ÜRÜN TANIMI

Alkid modifiye klor kauçuk esaslı, hava kurumalı, tek komponentli, dış ortam ve trafiğe dayanıklı yol çizgi boyası.

KULLANIM ALANLARI

Asfalt ve beton yüzeylerde yol çizgi ve işaretlemede; yatay ve düşey zeminlerde, ahşap ve çelik konstrüksiyonda kullanılır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Komponent	Tek komponent (1K)
Renk	Stok renkler: Sarı, Beyaz
Yoğunluk (20 °C)	1,50 ± 0,10 kg/L
Katı madde (hacimce)	%60 ± 5
Teorik verim	4 m²/kg (tek kat)
Uygulama yöntemi	Airless sprey, çizgi makinesi, rulo, fırça
İnceltme	Gerekirse %5–10 yol çizgi tineri
Kat sayısı	1–2 kat
Ekipman temizliği	Yol çizgi tineri

KURUMA SÜRELERI

Dokunma kuruması	15–20 dakika
Trafiğe açma	30–60 dakika

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Asfalt ve beton yüzey kuru, temiz, tozsuz ve yağsız olmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C, bağıl nem en fazla %85 olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 °C üzerinde olmalı; ıslak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ

850 g · 2,7 kg · 14 kg

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, iyi havalandırılan, serin ve kuru ortamda; ısı ve tutuşturma kaynaklarından uzakta saklayınız. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay.

SAĞLIK VE GÜVENLIK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde maske kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürün kalıntılarını ve boş ambalajları kanalizasyona dökmeyiniz; yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.