194 Aditivo para Mortero HK-101

HK-101 Mortar Additive

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aditivo impermeabilizante para hormigón y mortero con tiempo de fraguado normal.

USOS

Hormigón y revoque estancos para cimentaciones, muros de contención, depósitos de agua, piscinas y sótanos.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Componentes	Monocomponente (1K)
Color	Líquido
Densidad (20 °C)	1,02 ± 0,05 kg/L
Rendimiento teórico	3 % del peso del cemento (3 kg por cada 100 kg de cemento)
Método de aplicación	Añadido al agua de amasado
Limpieza de equipos	Agua

TIEMPOS DE SECADO

Tiempo de fraguado	Normal (sin cambios)

Valores a 23 °C de temperatura ambiente y 50 % de humedad relativa; las bajas temperaturas y la alta humedad prolongan los tiempos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Añadir el aditivo al agua de amasado del mortero u hormigón y mezclar hasta homogeneizar. No añadir directamente a la mezcla seca.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación y del soporte: de +5 °C a +35 °C. No aplicar bajo sol directo, lluvia, viento fuerte ni con riesgo de heladas.

ENVASE

5 kg · 20 kg

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar en su envase original bien cerrado entre +5 °C y +35 °C, en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas y de la luz solar directa. En su envase original sin abrir, desde la fecha de fabricación: 12 meses.

SALUD Y SEGURIDAD

Antes del uso, leer la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto y las indicaciones de peligro y consejos de prudencia de la etiqueta. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación; usar guantes, gafas de protección y, si es necesario, mascarilla. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter restos de producto ni envases en desagües; eliminarlos conforme a la normativa local.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica. Dado que las condiciones de aplicación, los soportes y los equipos escapan a nuestro control, el usuario debe verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. solo es responsable de la calidad del producto y no puede ser considerada responsable de usos distintos a los recomendados. Esta ficha es válida hasta su sustitución; nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto en función de la evolución tecnológica.