315 Синтетический антикоррозионный грунт Sur

Sur Synthetic Anticorrosive Primer

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Антикоррозионный грунт на алкидной основе с фосфатом цинка для металла.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Железо, сталь и любой подверженный коррозии металл внутри и снаружи под синтетические финишные покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Цвета в наличии: серый, красный, зелёный, белый, чёрный (500 г только серый)
Плотность (20 °C)	1,45 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	55 % ± 3
Теоретический расход	13 м²/кг (один слой)
Способ нанесения	Кисть, валик, пневматическое/безвоздушное распыление
Разбавление	5–10 % · 013 Разбавитель синтетический Gen
Количество слоёв	1–2 слоя
Очистка инструмента	013 Разбавитель синтетический Gen

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Отлип от пыли	1–2 ч
Сухой на ощупь	3–4 ч
Перекрытие	24 ч

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и сухой, без масла, жира, пыли, ржавчины, солей и любых загрязнений, снижающих адгезию. Металлические поверхности очищаются механически (St 2–St 3) или абразивоструйным способом (Sa 2½, ISO 8501-1).

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения от +5 °C до +35 °C; относительная влажность не более 85 %. Температура поверхности должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы; не наносить на мокрые или влажные поверхности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА

Финиш: 302 Синтетическая Sur глянцевая, 301 Синтетическая Люкс или 304 Velvet полуматовая

УПАКОВКА

500 г · 850 г · 2,7 кг · 9,2 кг · 14 кг

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в хорошо проветриваемом прохладном сухом месте вдали от тепла и источников воспламенения. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.