116 Omnia Su Bazlı Sıvı Cam

Omnia Water-Based Liquid Glass

ÜRÜN TANIMI

Tüm yüzeylere üstün yapışan, tek bileşenli, su bazlı parlak koruyucu kaplama.

KULLANIM ALANLARI

OMNIA uygulaması sonrasında duvar fayansı, mobilya ve az trafikli alanlarda koruyucu olarak kullanılır.

ÖZELLIKLER

- Su yalıtımı ve yüksek su dayanımı
- Sabun, deterjan ve seyreltik çamaşır suyuna dayanım
- Çizilmeye dayanıklı
- Kokusuz

TEKNIK ÖZELLIKLER

Komponent	Tek komponent (1K)
Renk	Şeffaf
Parlaklık	Parlak, şeffaf
Yoğunluk (20 °C)	1,30 ± 0,05 kg/L
Katı madde (hacimce)	%40 ± 3
Teorik verim	18 m²/L (tek kat)
Uygulama yöntemi	Fırça, rulo (kısa tüylü), sprey
İnceltme	Kullanıma hazırdır
Kat sayısı	2 kat
Ekipman temizliği	Su

KURUMA SÜRELERI

Dokunma kuruması	30–60 dakika
Katlar arası bekleme	2–4 saat
Tam dayanım	7 gün

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Kabarmış, gevşek boya ve kirler kazınarak temizlenmeli; çatlak ve boşluklar macunla doldurulup zımparalanmalıdır. Yeni sıva ve beton yüzeylerin en az 28 gün kürünü tamamlaması beklenmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır. Doğrudan güneş altında, yağmurda, aşırı rüzgârda ve don riski olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ

500 ml

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, serin ve kuru ortamda saklayınız. Dondan ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay.

SAĞLIK VE GÜVENLIK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde maske kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürün kalıntılarını ve boş ambalajları kanalizasyona dökmeyiniz; yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.