315 Imprimación Anticorrosiva Sintética Sur

Sur Synthetic Anticorrosive Primer

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimación anticorrosiva a base de alquídica con fosfato de zinc para metales.

USOS

Hierro, acero y todo metal propenso a la oxidación, interior y exterior, bajo acabados sintéticos.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Componentes	Monocomponente (1K)
Color	Colores de stock: Gris, Rojo, Verde, Blanco, Negro (500 g solo en gris)
Densidad (20 °C)	1,45 ± 0,05 kg/L
Sólidos en volumen	55 % ± 3
Rendimiento teórico	13 m²/kg (una capa)
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pulverización aerográfica/airless
Dilución	5–10 % · 013 Diluyente Sintético Gen
Número de capas	1–2 capas
Limpieza de equipos	013 Diluyente Sintético Gen

TIEMPOS DE SECADO

Seco al polvo	1–2 horas
Seco al tacto	3–4 horas
Repintado	24 horas

Valores a 23 °C de temperatura ambiente y 50 % de humedad relativa; las bajas temperaturas y la alta humedad prolongan los tiempos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceite, grasa, polvo, óxido, sales y cualquier contaminación que pueda reducir la adherencia. Las superficies metálicas deben limpiarse mecánicamente (St 2–St 3) o chorrearse con abrasivo (Sa 2½, ISO 8501-1).

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación de +5 °C a +35 °C; humedad relativa máx. 85 %. La temperatura del soporte debe superar en al menos 3 °C el punto de rocío; no aplicar sobre superficies mojadas o húmedas.

SISTEMA RECOMENDADO

Acabado: 302 Sintético Sur Brillante, 301 Sintético Lujo o 304 Velvet Semimate

ENVASE

500 g · 850 g · 2,7 kg · 9,2 kg · 14 kg

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar en su envase original bien cerrado entre +5 °C y +35 °C, en lugar bien ventilado, fresco y seco, lejos del calor y de fuentes de ignición. En su envase original sin abrir, desde la fecha de fabricación: 24 meses.

SALUD Y SEGURIDAD

Antes del uso, leer la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto y las indicaciones de peligro y consejos de prudencia de la etiqueta. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación; usar guantes, gafas de protección y, si es necesario, mascarilla. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter restos de producto ni envases en desagües; eliminarlos conforme a la normativa local.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica. Dado que las condiciones de aplicación, los soportes y los equipos escapan a nuestro control, el usuario debe verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. solo es responsable de la calidad del producto y no puede ser considerada responsable de usos distintos a los recomendados. Esta ficha es válida hasta su sustitución; nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto en función de la evolución tecnológica.