



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

156 GEN SATEN ALÇI ASTARI

Ürün Tanımı

Silikon katkı, iç cephelerde saten alçı ve macun yüzeyler için geliştirilmiş, yüzeyin emiciliğini dengeleyen, boya sarfiyatını azaltan özel formüllü astardır.

Özellikler

- Saten alçı, macun ve eski boyalı yüzeylerde mükemmel aderans sağlar.
- Boya öncesi yüzeyin emiciliğini azaltarak düzgün ve homojen bir yüzey elde edilmesine yardımcı olur.
- Boya sarfiyatını azaltır, boya performansını artırır.
- Su bazlı, silikon katkı yapısı sayesinde kolay uygulanır ve kokusuzdur.
- Fırça ve rulo ile rahat uygulanabilir, sıçrama yapmaz.

Kullanım Alanları

İç cephelerde; saten alçı, macun ve daha önce boyanmış yüzeylerde boya öncesi astar olarak kullanılır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli

Yeni boyanacak veya eski boyalı yüzeyler toz, kir, yağ ve kabaran boya kalıntılarından tamamen arındırılmalıdır.

Gerekli yüzey tamiratları yapıldıktan sonra astar, yüzeye tek kat olarak uygulanmalıdır.

Uygulama sırasında yüzeyin ve ortamın sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

İnceltme / Karışım Oranı

Kullanıma hazırdır, inceltme yapılmaz.

Tüketim (Boyanabilen Alan)

Tek katta 15 m²/L (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişebilir).

Kuruma Süresi

- Dokunma kuruması: 1 saat
- Katlar arası bekleme süresi: Min. 4 saat

Sorumluluk Reddi: Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün, verilen tavsiyelerin dışında veya hatalı şekilde kullanılması durumunda firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu teknik bülten, yeni bir versiyon yayınlanıncaya kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

- Tam kuruma süresi: Min. 24 saat

Önerilen Uygulama Aparatları

İç cephe rulosu, saten rulo veya fırça ile uygulanır.

Ambalaj

2,5 L – 7,5 L – 15 L teneke veya plastik ambalajlarda.

Depolama Şartları

Ağzı kapalı ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda 5–35°C arasında muhafaza edilmelidir.

Donmaktan korunmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Sorumluluk Reddi: Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün, verilen tavsiyelerin dışında veya hatalı şekilde kullanılması durumunda firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu teknik bülten, yeni bir versiyon yayınlanıncaya kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.