870 Pintura para Azulejos

Tile Paint

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura monocomponente al disolvente con resistencia química y física, fácil de aplicar sobre azulejos, cerámica, mármol, granito y hormigón.

USOS

Renovación de azulejos, cerámica y mármol de baños y cocinas sin desmontarlos.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Componentes	Monocomponente (1K)
Color	Colores de carta
Brillo	Brillante
Densidad (20 °C)	1,30 ± 0,05 kg/L
Sólidos en volumen	50 % ± 3
Rendimiento teórico	8 m²/kg (una capa)
Método de aplicación	Brocha, rodillo de pelo corto
Dilución	Listo para usar; si es necesario 5 % · 013 Diluyente Sintético Gen
Número de capas	2 capas
Limpieza de equipos	013 Diluyente Sintético Gen

TIEMPOS DE SECADO

Seco al tacto	2–3 horas
Repintado	24 horas
Uso en zonas húmedas	7 días

Valores a 23 °C de temperatura ambiente y 50 % de humedad relativa; las bajas temperaturas y la alta humedad prolongan los tiempos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar y desincrustar los azulejos con agua y detergente, matizar con abrasivo fino, aclarar y dejar secar completamente.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación de +5 °C a +35 °C; humedad relativa máx. 85 %. La temperatura del soporte debe superar en al menos 3 °C el punto de rocío; no aplicar sobre superficies mojadas o húmedas.

ENVASE

850 g · 2,7 kg

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar en su envase original bien cerrado entre +5 °C y +35 °C, en lugar bien ventilado, fresco y seco, lejos del calor y de fuentes de ignición. En su envase original sin abrir, desde la fecha de fabricación: 24 meses.

SALUD Y SEGURIDAD

Antes del uso, leer la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto y las indicaciones de peligro y consejos de prudencia de la etiqueta. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación; usar guantes, gafas de protección y, si es necesario, mascarilla. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter restos de producto ni envases en desagües; eliminarlos conforme a la normativa local.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica. Dado que las condiciones de aplicación, los soportes y los equipos escapan a nuestro control, el usuario debe verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. solo es responsable de la calidad del producto y no puede ser considerada responsable de usos distintos a los recomendados. Esta ficha es válida hasta su sustitución; nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto en función de la evolución tecnológica.