750 Genfloor Liquid Glass

ÜRÜN TANIMI

Şeffaf, iki bileşenli; su yalıtımı ve dekoratif amaçlı kullanılan, UV ve dış hava koşullarından etkilenmeyen koruyucu kaplama.

KULLANIM ALANLARI

Cam, mozaik, fayans, mermer, granit, doğal taş, tuğla ve ahşap yüzeylerde; balkon, teras, banyo ve mutfaklarda kullanılır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Komponent	Çift komponent (2K)
Renk	Şeffaf
Parlaklık	Parlak, şeffaf
Yoğunluk (20 °C)	0,95 ± 0,05 kg/L
Katı madde (hacimce)	%35 ± 3
Karışım oranı	Ağırlıkça 7 : 1 (A : B)
Karışım ömrü	2–3 saat (20 °C)
Teorik verim	7 m²/kg (tek kat)
Uygulama yöntemi	Fırça, rulo
İnceltme	İnceltilmez
Kat sayısı	2 kat
Ekipman temizliği	018 Gen Poliüretan Tiner

KURUMA SÜRELERI

Dokunma kuruması	3–4 saat
Katlar arası bekleme	12–24 saat
Yaya trafiği	48 saat
Tam kürlenme	7 gün

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey sağlam, temiz ve tamamen kuru olmalıdır; derz dolguları tamamlanmış, yağ, kir ve sabun kalıntıları giderilmiş olmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

Ortam ve yüzey sıcaklığı +10 °C ile +30 °C, bağıl nem en fazla %80 olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 °C üzerinde olmalıdır. Düşük sıcaklıklar kuruma ve kürlenmeyi geciktirir.

AMBALAJ

4 kg takım (3,5 kg A + 0,5 kg B)

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, iyi havalandırılan, serin ve kuru ortamda; ısı ve tutuşturma kaynaklarından uzakta saklayınız. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay.

SAĞLIK VE GÜVENLIK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde maske kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürün kalıntılarını ve boş ambalajları kanalizasyona dökmeyiniz; yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.