# 317 Primaire Glycérophtalique

Synthetic Primer

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire glycérophtalique pour bois et métal.

## DOMAINES D'UTILISATION

Bois et métal avant finitions glycérophtaliques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Composants** | Monocomposant (1K) |
| **Teinte** | Blanc |
| **Densité (20 °C)** | 1,45 ± 0,05 kg/L |
| **Extrait sec en volume** | 55 % ± 3 |
| **Rendement théorique** | 12 m²/kg (une couche) |
| **Méthode d'application** | Brosse, rouleau, pulvérisation pneumatique/airless |
| **Dilution** | 5–10 % · 013 Diluant Glycérophtalique Gen |
| **Nombre de couches** | 1–2 couches |
| **Nettoyage du matériel** | 013 Diluant Glycérophtalique Gen |

## TEMPS DE SÉCHAGE

| | |
|---|---|
| **Hors poussière** | 1–2 heures |
| **Sec au toucher** | 3–4 heures |
| **Recouvrement** | 24 heures |

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d'humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

## PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être propre et sèche, exempte d'huile, de graisse, de poussière, de rouille, de sels et de toute contamination nuisant à l'adhérence. Les surfaces métalliques doivent être nettoyées mécaniquement (St 2–St 3) ou décapées par projection d'abrasif (Sa 2½, ISO 8501-1).

## CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application de +5 °C à +35 °C ; humidité relative max. 85 %. La température du support doit dépasser d'au moins 3 °C le point de rosée ; ne pas appliquer sur support mouillé ou humide.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

Finition : 302 Glycéro Sur Brillante, 301 Glycéro Luxe ou 304 Velours Semi-Mat

## CONDITIONNEMENT

850 g · 2,7 kg · 14 kg

## STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local bien ventilé, frais et sec, à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Dans l'emballage d'origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 24 mois.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l'étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l'égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l'expérience pratique. Les conditions d'application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n'est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d'utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu'à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l'évolution technologique.