303 Gen Metal (3 в 1)

Gen Metal (3-in-1)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Специальная глянцевая алкидная антикоррозионная краска по металлу: антикоррозионный грунт, грунт и финиш в одном продукте.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Любой ржавый или подверженный коррозии металл; также дерево, бетон и пластик для декора и защиты.

ОСОБЕННОСТИ

- Антикоррозионный грунт, грунт и финиш в одном
- Экономия труда, времени и затрат
- Защита от морской воды, влаги и погоды
- Плёнка, стойкая к ударам и моющим средствам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Блеск	Глянцевый (60°: 85 ± 5)
Плотность (20 °C)	1,36 ± 0,02 кг/л
Сухой остаток по объёму	60 % ± 2
Вязкость (25 °C)	100 ± 5 KU
Температура вспышки	Мин. 38 °C
Теоретический расход	13 м²/кг (один слой)
Способ нанесения	Кисть, валик, пневматическое/безвоздушное распыление
Разбавление	Кисть/валик 5–10 %, распыление 10–15 % · 013 Разбавитель синтетический Gen
Количество слоёв	2 слоя
Очистка инструмента	013 Разбавитель синтетический Gen

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Отлип от пыли	3–4 ч
Сухой на ощупь	7–8 ч
Межслойная сушка	24 ч
Полное высыхание	24 ч

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и сухой, без масла, жира, пыли, ржавчины, солей и любых загрязнений, снижающих адгезию. Металлические поверхности очищаются механически (St 2–St 3) или абразивоструйным способом (Sa 2½, ISO 8501-1).

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения от +5 °C до +35 °C; относительная влажность не более 85 %. Температура поверхности должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы; не наносить на мокрые или влажные поверхности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА

Металл: 315 Антикоррозионный грунт Sur или 317 Синтетический грунт · Дерево: 317 Синтетический грунт · Финиш: 2 слоя

УПАКОВКА

850 г · 2,7 кг · 14 кг

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в хорошо проветриваемом прохладном сухом месте вдали от тепла и источников воспламенения. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.