870 Peinture pour Carrelage

Tile Paint

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture monocomposant en phase solvant à résistances chimique et physique, facile à appliquer sur carrelage, céramique, marbre, granit et béton.

DOMAINES D'UTILISATION

Rénovation des carrelages, céramiques et marbres de salle de bains et de cuisine sans dépose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants	Monocomposant (1K)
Teinte	Teintes du nuancier
Brillance	Brillant
Densité (20 °C)	1,30 ± 0,05 kg/L
Extrait sec en volume	50 % ± 3
Rendement théorique	8 m²/kg (une couche)
Méthode d'application	Brosse, rouleau à poils courts
Dilution	Prêt à l'emploi ; si nécessaire 5 % · 013 Diluant Glycérophtalique Gen
Nombre de couches	2 couches
Nettoyage du matériel	013 Diluant Glycérophtalique Gen

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher	2–3 heures
Recouvrement	24 heures
Utilisation en zones humides	7 jours

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d'humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

PRÉPARATION DE SURFACE

Dégraisser et détartrer le carrelage à l'eau savonneuse, dépolir à l'abrasif fin, rincer et laisser sécher complètement.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application de +5 °C à +35 °C ; humidité relative max. 85 %. La température du support doit dépasser d'au moins 3 °C le point de rosée ; ne pas appliquer sur support mouillé ou humide.

CONDITIONNEMENT

850 g · 2,7 kg

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local bien ventilé, frais et sec, à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Dans l'emballage d'origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 24 mois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l'étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l'égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l'expérience pratique. Les conditions d'application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n'est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d'utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu'à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l'évolution technologique.