132 Genelasto эластомерная фасадная

Genelasto Elastomeric Exterior

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эластичное фактурное фасадное покрытие на эластомерной акриловой смоле.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады, склонные к растрескиванию; штукатурка и бетон — для гидроизоляции и перекрытия трещин.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эластичность, перекрытие трещин
- Защита от косого дождя
- Паропроницаемая плёнка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Цвет в наличии: 201-белый
Блеск	Матовый
Плотность (20 °C)	1,75 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	60 % ± 3
Теоретический расход	2,5 м²/л (один слой)
Способ нанесения	Гладилка из нержавеющей стали, фактурный валик, кисть
Разбавление	Готов к применению; при необходимости макс. 5 % воды
Количество слоёв	1–2 слоя
Очистка инструмента	Вода

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сухой на ощупь	2–3 ч
Межслойная сушка	12–24 ч
Полное высыхание	48 ч

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, чистым, сухим и обеспыленным. Удалить вздувшуюся или отслаивающуюся краску и загрязнения; трещины и раковины заполнить шпатлёвкой и зашлифовать. Новая штукатурка и бетон должны выдерживаться не менее 28 дней.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения и поверхности: от +5 °C до +35 °C. Не наносить под прямым солнцем, в дождь, сильный ветер и при угрозе заморозков.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА

Грунт: 151 Силиконовый грунт для фасадов · Финиш: 1–2 слоя

УПАКОВКА

15 л

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в прохладном сухом месте. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.