



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GENOSİL SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI

Ürün tanımı: Genosil Silikonlu Mat İç Cephe Boyası, akrilik kopolimer esaslı neme dayanıklı, yaş ve kir emmeyen, silinebilen, yüksek örtücülüğe sahip, dayanıklı, mat görünümlü su bazlı iç cephe boyasıdır.

Özellikleri: Yüksek yapışma gücü sebebiyle, çatlama ve dökülme yapmaz. Sıva, beton, eternit v.s. yüzeyler üzerine mükemmel bir yapışma sağlar. Uygulama kolaylığı ve yüksek örtücülüğü sayesinde hem kullanılan boya miktarı, hem de işçilik itibarıyla önemli sayılabilecek maddi tasarruf sağlar. İnsan sağlığı açısından zararlı değildir. Kolay sürülür, renkleri solmaz, duvara dekoratif bir görünüm sağlar.

Kalite belgesi: Ürün TSE 5808 ve G Belgesine sahiptir.

Uygulama yüzeyi:

Önce zemin yağ, kir ve kabarmış zeminler varsa temizlenir, varsa çatlaklar tamir edilir. Badanalı zemin iyice kazınmalıdır. Gen Genosil Silikonlu Mat İç Cephe Boyası macun, saten alçı ve astarlama gibi alt zemini yapılmış yüzeylerde, sıvalı yüzeylerde, daha önce boyanan yüzeylerde ve duvar kağıdı üzerine de rahatlıkla tatbik edilebilir.

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:

Genosil Silikonlu Mat'ın kullanılacağı zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Saten alçılı zeminlerde mutlaka Gen Saten Alçı Astar tatbik edildikten sonra Genosil Silikonlu Mat kullanılmalıdır. Çimento esaslı yüzeylerin priz süresini tamamlanması beklenmelidir (28 gün). Diğer sert ve sıvalı zeminlerde astar uygulaması yapıldıktan sonra Gen Silikonlu Mat iki kat halinde kullanılabilir. Uygulama öncesinde dişli ve gevsek sıva taneciklerinin raspa ile yüzeyden alınması önerilir. Genosil Silikonlu Mat, rulo, fırça ve püskürtme ile tatbik edilmelidir. Rulonuzun tüylerinin kısa olması daha düzgün bir yüzey elde etmenizi sağlar. Uzun tüylü rulo kullanıldığında yüzeyde hafif desen oluşur. Uygulama sırasında ısı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GENOSİL SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI

İnceltme oranı:

Max. %10 su ile inceltilerek en az 2 Kat uygulanmalıdır (Kat sayısı alt yüzey durumuna bağlı olarak değişebilir.)

Kuruma Süresi (20°C, %65 HR) : Hava sıcaklığına ve nem oranına göre değişiklik gösterir. Tam Kuruma Süresi; Min. 24 Saat. Katlar Arası Bekleme Süresi; Min. 2 saattir.

Kaplama Gücü:

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta yaklaşık 120-140 g/m² alan boyanabilir olup, kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Depolama:

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Ambalaj:

1 Kg – 3,5 Kg – 10 Kg – 20 Kg 'lık plastik kova ambalajda sunulur.

Risk İşaretleri: R23/24/25: Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. **S3:** Serin yerde muhafaza ediniz. **S9:** Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz. **S26:** Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurunuz. **S28:** Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurunuz. **S29:** Kanalizasyona atmayınız. **S36/37/39:** Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanınız.

Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENİŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634