



167 VISTAWOOD AQUA PANEL KAPI BOYASI

Su Bazlı – İpek Mat – İç Mekân

1. Ürün Tanımı

VISTAWOOD AQUA Panel Kapı Boyası; akrilik reçine esaslı, su bazlı, yüksek örtücülüğe sahip, ipek mat görünümlü, iç mekânlarda yumuşak ve sert tüm ahşap yüzeylerde kullanılabilen son kat panel kapı boyasıdır.

Ahşabın doğal dokusunu destekler, düzgün ve homojen bir yüzey görünümü sağlar.

2. Kullanım Alanları

- Amerikan panel kapılar
- Ahşap kapı ve pervazlar
- İç mekân ahşap doğramalar
- Sert ve yumuşak masif ahşap yüzeyler

Sadece iç mekân kullanımı içindir.

Zemin uygulamaları için uygun değildir.

3. Özellikler

- Yüksek örtücülük
- İpek mat dekoratif görünüm
- Ahşap dokusunu koruyan yapı

Sorumluluk Reddi: Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., ürünün yalnızca kalite özelliklerinden sorumludur. Verilen tavsiyelerin dışında kullanım veya hatalı uygulama nedeniyle oluşabilecek durumlardan sorumlu tutulamaz. Bu teknik bilgi föyü, yeni bir versiyonu yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ (TBF)

- Kolay uygulanabilir
- Düşük kokulu
- Su bazlı ve çevre dostu
- Fırça ve rulo izi bırakmadan düzgün yayılma
- Hızlı kuruma

4. Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Yapı	Su bazlı akrilik reçine
Görünüm	İpek Mat
Katı Madde (ağırlıkça)	~ %45 – 50
Yoğunluk	~ 1,15 – 1,25 g/cm ³
VOC	Düşük
Uygulama Kat Sayısı	2 kat
Kuruma Süresi (20°C)	1,5 – 2 saat dokunma kuruması

Sorumluluk Reddi: Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., ürünün yalnızca kalite özelliklerinden sorumludur. Verilen tavsiyelerin dışında kullanım veya hatalı uygulama nedeniyle oluşabilecek durumlardan sorumlu tutulamaz. Bu teknik bilgi föyü, yeni bir versiyonu yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ (TBF)

Tam Kuruma 24 saat

Uygulama Sıcaklığı +15°C – +30°C

5. Yüzey Hazırlığı

Yüzeyler; kir, toz, yağ ve eski kabarmış boya kalıntılarından tamamen arındırılmış olmalıdır.

Yeni Ahşap Yüzeyler:

- 180–220 numara zımpara ile yüzey düzgünleştirilir.
- Zımpara tozu tamamen temizlenir.

Vernikli / Boyalı Yüzeyler:

- Eski boya/vernici tamamen zımparalanmalıdır.
- Toz temizliği yapılmalıdır.
- Parlak yüzeyler matlaştırılmalıdır.

Reçine ve doğal yağ içeren sert ahşaplarda uygulama öncesi yüzey, selülozik tinere batırılmış bez ile silinmelidir.

Fabrikasyon astarlı Amerikan panel kapılar uygulama öncesi hafif nemli bez ile temizlenmelidir.

6. Uygulama

- Ürün kullanıma hazırdır.

Sorumluluk Reddi: Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., ürünün yalnızca kalite özelliklerinden sorumludur. Verilen tavsiyelerin dışında kullanım veya hatalı uygulama nedeniyle oluşabilecek durumlardan sorumlu tutulamaz. Bu teknik bilgi föyü, yeni bir versiyonu yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ (TBF)

- Uygulama öncesi iyice karıştırılmalıdır.
- Fırça, kısa tüylü rulo veya tabanca ile uygulanabilir.
- Ahşap damar yönünde uygulama yapılmalıdır.
- 2 kat önerilir.
- Katlar arasında 1,5 – 2 saat beklenmelidir.
- Katlar arasında hafif ara zımpara (220 numara) tavsiye edilir.

Uygulama sırasında ve sonrasında ortam havalandırılmalıdır.

7. İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Gerekli görülürse maksimum %5 temiz su ile inceltilebilir.

8. Sarfiyat

Ahşabın emiciliğine bağlı olarak:

- Tek katta: 8 – 12 m²/L
- 2 kat uygulamada: 4 – 6 m²/L

Kesin sarfiyat için deneme uygulaması önerilir.

9. Kuruma Süresi (20°C, %50 Bağlı Nem)

- Dokunma Kuruması: 1,5 – 2 saat
- Katlar Arası: 1,5 – 2 saat

Sorumluluk Reddi: Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., ürünün yalnızca kalite özelliklerinden sorumludur. Verilen tavsiyelerin dışında kullanım veya hatalı uygulama nedeniyle oluşabilecek durumlardan sorumlu tutulamaz. Bu teknik bilgi föyü, yeni bir versiyonu yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ (TBF)

- Tam Kuruma: 24 saat

Düşük sıcaklık ve yüksek nem kuruma süresini uzatabilir.

10. Depolama

- 5°C – 35°C arasında saklanmalıdır.
- Doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Ambalaj ağzı kapalı tutulmalıdır.
- Donmaya karşı korunmalıdır.

Raf ömrü: Uygun koşullarda, açılmamış ambalajda 2 yıl.

11. Güvenlik

- Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
- Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.
- Uygulama sonrası eller yıkanmalıdır.
- Yutulması halinde doktora başvurunuz.

Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurunuz.

Sorumluluk Reddi: Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., ürünün yalnızca kalite özelliklerinden sorumludur. Verilen tavsiyelerin dışında kullanım veya hatalı uygulama nedeniyle oluşabilecek durumlardan sorumlu tutulamaz. Bu teknik bilgi föyü, yeni bir versiyonu yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş., teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.